



河南黎明重工科技股份有限公司

Henan Liming Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd

热线电话: 0371-86561351

网址: www.huabeiposuiji.com

高效浓缩机

高效浓缩机（浓密机）适用于选矿厂的精矿和尾矿脱水处理，是结合泥浆层过滤特性的一种新型脱水设备，把 20-30%的矿浆提高到 40-70%左右，该浓缩机广泛用于冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等行业。



高效浓缩机工作原理

高效浓缩机（浓缩机）主要由圆形浓缩池和耙式刮板机两部分组成。浓缩池里悬浮于矿浆中的固体颗粒在重力作用下沉降，上部则成为澄清水，使固液得以分离。沉积于浓缩池底部的矿泥由耙式刮板连续地刮集到池底中心排矿口排出，而澄清水则由浓缩池上沿溢出。

高效浓缩机基本技术参数（非金属矿行业）

地址：中国·郑州国家高新技术产业开发区

Add: National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.

E-mail: Vip@lmlq.com

邮编：450001



河南黎明重工科技股份有限公司

Henan Liming Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd

热线电话: 0371-86561351

网址: www.huabeiposuiji.com

型号	槽容积	内部尺寸	空气吸入量	安装功率	电动机型号	生产能力	单槽重量
单位	m ³	m	m ³ /m ² ·min	kw		m ³ /min	kg
BF-0.37	0.37	0.74×0.74×0.75	0.9~1.05	1.5	Y90L-4	0.2~0.4	470
BF-0.65	0.65	0.85×0.95×0.9	0.9~1.10	3.0	Y132S-6	0.3~0.7	932
BF-1.2	1.2	1.05×1.15×1.10	1.0~1.10	5.5 4.0	Y132M2-6	0.6~1.2	1370
BF-2.0	2.0	1.40×1.45×1.12	1.0~1.10	7.5	Y160M-6	1.0~2.0	1750
BF-2.8	2.8	1.65×1.65×1.15	0.9~1.10	11	Y180L-8	1.4~3.0	2130
BF-4.0	4.0	1.9×2.0×1.2	0.9~1.10	15	Y200L-8	2~4	2585
BF-6.0	6.0	2.2×2.35×1.3	0.9~1.10	18.5	Y225S-8	3~6	3300
BF-8.0	8.0	2.25×2.85×1.4	0.9~1.10	22-30	Y225M-8	4~8	4130
BF-10	10	2.25×2.85×1.7	0.9~1.10	22-30	Y225M-8	5~10	4660
BF-16	16	2.85×3.8×1.7	0.9~1.10	37-45	Y280S-8	8~16	8320
BF-20	20	2.85×3.8×2.0	0.9~1.10	37-45	Y280S-8	10~20	8670
BF-24	24	3.15×4.15×2.0	0.9~1.10	45	Y280M-8	12~24	8970

欢迎来到黎明重工, 您可以通过[在线留言](#)或者[商务通](#)联系我们, 我们的销售经理会尽快和您联系。

全国销售热线: 0371-86561351

公司地址: 中国-郑州-国家高新技术产业开发区科学大道 169 号 邮编: 450001

扫一扫, 扫描二维码: 联系电话: 0371-86561351



地址: 中国·郑州国家高新技术产业开发区

Add: National HI-TECH Industry Development Zone, Zhengzhou, China.

E-mail: Vip@lmlq.com

邮编: 450001